

Rua Projetada B - P Terreiro

Extensão 162,71 m	Largura média da via 6,49 m	Área de Hachura total 1.302,72 m ²	Desconto de cruzamentos 0,00 m	Linha D'água 0,30 m		Alt. Alvenaria do caixão 0,13 m
Área de Hachura pavimentação		Área de Hachura calçada a executar 185,11 m ²	Área de Hachura calçada a conservar 0,00 m ²	Área de Hachura piso tátil 46,46 m ²	Área de pintura por rampa 4,80 m ²	Espessura do passeio 0,07 m
Seção do meio fio 0,12 x 0,20		Desc. Fachada das casas 183,20 m	Área de Hachura calçada a demolir 0,00 m ²	Área de Hachura calçada a demolir e construir 15,57 m ²	Área de piso tátil por rampa 1,20 m ²	Nº de rampas 6,00 und

SERVIÇOS PRELIMINARES

Locação = Área de hachura de fachada a fachada
1.302,72 m²

Regularização = Área de locação
1.302,72 m²

PAVIMENTAÇÃO

Meio fio = (2 X extensão) - (Desconto de cruzamentos)
(2*162,71)-(0) = **325,42 m**

Pavimentação em paralelepípedo = Hachura de pavimentação
1.055,58 m²

Alvenaria = (meio fio - Desc. De fachada) X Alt. Alvenaria do caixão
(325,42-183,2)*0,13 = **18,49 m²**

Aterro do caixão do passeio = (Altura do meio fio - espessura do passeio) X área de hachura calçada a executar
(0,2 - 0,07)*185,11 = **24,06 m³**

Passeio = (Área de hachura de calçada a executar + Área de hachura a demolir e construir) x espessura
(185,11+15,574)*0,07 = **14,05 m³**

Piso tátil = (nº de rampas X área de piso tátil por rampa)+(Área de hachura piso tátil)
(6*1,2)+46,46= **53,66 m²**

Demolição de passeio = (Área de Hachura calçada a demolir + Área de Hachura calçada a demolir e construir)
15,574+0 = **15,57 m²**

Meio fio granítico = Meio fio para travamento
7,50 **7,50 m**

DIVERSOS

Pintura de Rampa = nº de rampas X área de pintura por rampa
6*4,8 = **28,80 m²**

Limpeza de Rua = Área pavimentação
1.055,58 m²

SINALIZAÇÃO

Caiação = meio fio X largura de desenvolvimento (0,25m)
325,42*0,25 = **81,36 m²**

Placa Circular
2,00 un

Placa de Rua
2,00 un

Placa Octogonal
0,00 un